

# Sitko Wind

## TUULETÖKKETEIP TYVEK® KANGAST



**SITKO WIND** tuuletõkketeip on väga suure auru läbilaskvusega ( $sd = 0,03$  m) veekindlast membraanist tihendusteip, mille tugikonstruktsioon on valmistatud kõrgkvaliteetsest DuPont™ Tyvek® HDPE kangast. Selle liimitavale poolele on paigaldatud eritehnoloogiaga (rasterdatud) polüakrülaatiim, mis on väga kõrge nakkuvusega ning ei vanane.

### Kasutusala

Akna- ja ukseavade tihendamiseks tuuletõkke materjalidega. Auru läbilaskvate katusekihtide ja tuuletõkete liidete ning ülekatete tihendamiseks. Samuti hingava aluskatte ühendamiseks tuuletõkke materjali ja seina konstruktsiooniga. Sitko tuuletõkketeipi kasutatakse soojustuse külmal poolel, mis on tavaliselt väljaspool.

### SITKO WIND | TEHNILISED ANDMED

<b>Värv</b>	Valge
<b>Materjal</b>	HDPE kangas, (DuPont™ Tyvek®)
<b>Katteriba</b>	Silikoonpaber
<b>Liim</b>	Polüakrülaatiim
<b>Paksus</b>	0,25...0,30mm
<b>Nakketugevus</b>	≥30N/25mm
<b>Tõmbetugevus</b>	≥100N/25mm; 15%
<b>Töötlemistemperatuur soovitatavalt</b>	+5°C, töödeldav alates -10°C
<b>Temperatuurivahemik</b>	-40°C kuni +80°C
<b>Pinnanakkuvus</b>	väga kõrge
<b>Kondensatsiooni veekindlus</b>	väga kõrge
<b>Vananemiskindlus</b>	väga kõrge

### SITKO WIND | TOOTE ANDMED

<b>Toote nr</b>	07518	07517
<b>Kõrgus</b>	60 mm	100 mm
<b>Pikkus</b>	50 m	50 m
<b>Kaal</b>	938 g	1607 g
<b>Pakendamine</b>	10 rulli/karbis	6 rulli/karbis
<b>Karbi kaal</b>	10,26 kg	10,44 kg

